

# Klackband

## Material

- selbstgestalteter Baumwollstoff
- Metallschiene
- dicker klebfähiger Einlagestoff
- dünner klebfähiger Einlagestoff
- verschiedene Stoffe,  
Leder und Felle für die Innenseite
- Faden

## Werkzeug

- Massstab
- Schere
- Stecknadeln
- Nähadel
- Pfiffikus/Saummass
- Nähmaschine
- gelber Farbstift



## Arbeitsablauf

1. Beim selbstgestalteten Baumwollstoff um das Motiv herum eine Nahtzugabe von 1 cm mit Hilfe eines gelben Farbstiftes und dem Pfiffikus anbringen. Dieser Linie entlang zuschneiden.
2. Aus Fotokarton eine Schablone von 25 cm Länge und 3,5 cm Breite zuschneiden.
3. Schablone auf den dicken, klebfähigen Einlagestoff legen, mit gelbem Farbstift nachzeichnen und ausschneiden.
4. Einlagestoff auf der linken Seite des Motivs deckend aufbügeln.
5. Einen passenden Unterstoff für das Klackband wählen.
6. Bedruckter Stoffteil auf den gewählten Unterstoff legen, mit Stecknadeln feststecken und exakt der Stoffkante entlang zuschneiden.
7. Den Unterstoff auf den dünnen, klebfähigen Einlagestoff legen, feststecken und der Kante entlang zuschneiden.
8. Den Einlagestoff auf die linke Seite des Unterstoffes bügeln.
9. Beim bedruckten Stoff an der Einlagekante entlang einen Einschlag von 1 cm bügeln.
10. Beim Unterstoff mit Hilfe der Fotokartonschablone einen Einschlag bügeln.
11. Schablone entfernen und die beiden Stoffe mit den Nähten nach innen feststecken.
12. Mit der Nähmaschine drei Seiten des Bandes mit Stichlänge 3 schmalkantig zusammen nähen.
13. Metallschiene mit der Wölbung nach oben in die Öffnung einschieben und diese schmalkantig zunähen.
14. Mit einer Nähadel die Anfangs- und Endfäden in das Gewebe einziehen.
15. Fertig ist das selbstgestaltete Klackband.